ELECTROMAGNETIC LOCK

EL-1200SD

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับประตูบานเดี่ยว

รุ่น SD พร้อมไฟแสดงสถานะและสัญญาณสถานะประตู



ข้อมูลทางเทคนิค

แรงยึดตามสเปก	500 กก. (1200 lbs ตามเอกสาร)
ขนาดตัวล็อก	265 × 72 × 40 มม.
ขนาดแผ่นรับแม่เหล็ก	185 × 60 × 13 มม.
แรงดัน	12 / 24 V DC ปรับเลือกได้
กระแสใช้งาน	12 V: 420 mA / 24 V: 210 mA
รุ่น SD	ไฟ LED พร้อมเซนเซอร์สถานะประตู
สัญญาณสถานะ	Dry Contact พิกัดกระแสสูงสุด 3 A
อุณหภูมิใช้งาน	−10 ถึง +55 °C
ความชื้น	0–90% ไม่มีการควบแน่น
ผิวตัวเรือน	อะลูมิเนียมอะโนไดซ์
ผิวแม่เหล็ก / แผ่นรับ	ชุบสังกะสี
น้ำหนัก	4.5 กก.
Surface Temp ตามเอกสาร	≤20 °C

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet • www.psnetthailand.com

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

PRODUCT DETAILS

EL-1200SD

รายละเอียดประกอบ

ตัวเลือกรุ่นในตระกูล

EL-1200D	ไม่มีไฟแสดงสถานะ
EL-1200SD	LED + เซนเซอร์ประตู
EL-1200ST	LED + เซนเซอร์ประตู + หน่วงเวลา
EL-1200SZ	LED + เซนเซอร์ประตู + เสียงเตือน

บรรจุมาตรฐาน

4 ชิ้นต่อกล่อง

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet • www.psnetthailand.com

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250