ELECTROMAGNETIC LOCK

EL-600SD

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับประตูบานเดี่ยว

รุ่น SD พร้อมไฟแสดงสถานะและสัญญาณสถานะประตู



ข้อมูลทางเทคนิค

แรงยึดตามสเปก	280 กก. (600 lbs ตามเอกสาร)
ขนาดตัวล็อก	250 × 48.5 × 25 มม.
ขนาดแผ่นรับแม่เหล็ก	180 × 38 × 11 มม.
แรงดัน	12 / 24 V DC ปรับเลือกได้
กระแสใช้งาน	12 V: 500 mA / 24 V: 250 mA
รุ่น SD	ไฟ LED พร้อมเซนเซอร์สถานะประตู
การทำงาน	จ่ายไฟเพื่อล็อก (NC)
สัญญาณสถานะ	Dry Contact พิกัดกระแสสูงสุด 3 A
อุณหภูมิใช้งาน	−10 ถึง +55 °C
ความชื้น	0–90% ไม่มีการควบแน่น
ผิวตัวเรือน	อะลูมิเนียมอะโนไดซ์
ผิวแม่เหล็ก / แผ่นรับ	ชุบสังกะสี
น้ำหนัก	2 กก.

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet • www.psnetthailand.com

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

PRODUCT DETAILS

EL-600SD

รายละเอียดประกอบ

ตัวเลือกรุ่นในตระกูล

EL-600D	ไม่มีไฟแสดงสถานะ
EL-600SD	LED + เซนเซอร์ประตู
EL-600ST	LED + เซนเซอร์ประตู + หน่วงเวลา
EL-600SZ	LED + เซนเซอร์ประตู + เสียงเตือน
EL-600SA	LED + เซนเซอร์ประตู + เสียงเตือน / 9 สาย

ขายึดเสริม

เลือก LZ / U / I Bracket หรือ FG Bracket สำหรับประตูกระจกไร้กรอบ ตามลักษณะหน้างาน

บริษัท พีเอส เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

02-743-9008 | 081-641-5101

LINE ID: @psnet • www.psnetthailand.com

98/24 ซอยสุภาพงษ์1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250